

## T30-1 Stahl-Feuerschutztüre EI30-1-FSA HA30 A1 feuerhemmend nach ÖNORM B3850, EN1634-1

### Wichtige Konstruktionsmerkmale:

Brandhemmendes, einbaufertiges Türelement, geprüft und bauaufsichtlich zugelassen, Türblattstärke 45 mm, 2-seitig gefälzt, Blechdicke 0,9 mm, feuerhemmende Mineralwollfüllung, Stahlverstärkung und 2 Stahl-Sicherungsbolzen

Z-Zarge 4-seitig, 2,0 mm dick mit Mauer-Dübelankern

Beschläge: Einsteckschloß mit Wechsel, PZ-gelocht, mit Buntbartschloß-Einsatz und 1 BB-Schlüssel, links/rechts verwendbar, Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert-pulverbeschichtet in Grauweiß (ähnlich RAL 9002), **samt EPDM-Dichtung**

Schalldämmwert nach DIN52210: Rw ca. 39 dB

Wärmedämmwert nach EN ISO 12567-1: U-Wert = 1,7 W/m<sup>2</sup>K

Best.-Nr.	Durchgangslichte in mm	Rohbaurichtmaß in mm	Preis in €/Stk.	
			excl. Mwst.	incl. Mwst.
310	700 x 800	778 x 878	348,00	417,60
311	800 x 1190	878 x 1258	404,00	484,80
312	800 x 1850	878 x 1889	534,00	640,80
313	800 x 2000	878 x 2039	534,00	640,80
314	850 x 1850	928 x 1889	558,00	669,60
315	850 x 2000	928 x 2039	558,00	669,60
316	900 x 1850	978 x 1889	558,00	669,60
317	900 x 2000	978 x 2039	558,00	669,60
318	1000 x 2000	1078 x 2039	617,00	740,40

## T30-1 Stahl-Feuerschutztüre EI30-1-FSA (Sondergrößen) brandhemmend nach ÖNORM B3850

### Ausführung wie oben beschrieben

Best.-Nr.	Bestellmaße in mm	Durchgangslichte in mm	Mauerlichte in mm	Preis in €/Stk.	
				excl. Mwst.	incl. Mwst.
8781	800 x 800	740 x 740	810 x 810	602,00	722,40
8782	875 x 875	815 x 815	885 x 885	602,00	722,40
8783	875 x 1000	815 x 940	885 x 1010	723,00	867,60
8784	750 x 1750	690 x 1720	760 x 1760	771,00	925,20
8785	750 x 1875	690 x 1845	760 x 1885	771,00	925,20
8786	750 x 2000	690 x 1970	760 x 2010	771,00	925,20
8787	800 x 1800	740 x 1770	810 x 1810	771,00	925,20
8788	800 x 1875	740 x 1845	810 x 1885	771,00	925,20
8789	800 x 2000	740 x 1970	810 x 2010	771,00	925,20
8790	875 x 1800	815 x 1770	885 x 1810	771,00	925,20
8791	875 x 1875	815 x 1845	885 x 1885	771,00	925,20
8792	875 x 2000	815 x 1970	885 x 2010	771,00	925,20
8793	1000 x 1875	940 x 1845	1010 x 1885	820,00	984,00
8794	1000 x 2000	940 x 1970	1010 x 2010	820,00	984,00